

EUROSTICK DX

Breitband Scanner-Antenne

Die Albrecht Eurostick DX ist eine breitbandige Stationsantenne für den Empfangsbetrieb.

Sie besteht aus 5 speziellen Strahlern, die sich wettergeschützt im Inneren des PVC-Rohres befinden. Die 3 Radiale am unteren Ende der Antenne optimieren die Empfangseigenschaften.

Die Eurostick kann dank ihrer kompakten Bauform nahezu überall montiert werden, z.B. auf einem Mast, auf dem Dachboden oder am Balkon bzw. Balkongitter. Auch als Zimmerantenne ist die Eurostick geeignet, indem Sie die Antenne einfach an der Öse aufhängen oder auf die Radiale stellen.

Der Standort sollte auf jeden Fall so hoch wie möglich und in größtmöglicher Entfernung zu eventuellen Störquellen wie Homecomputern, Fernsehern usw. gewählt werden.

Der Anschluß des Antennenkabels erfolgt an der PL-Buchse auf der Antennenunterseite bzw. an der BNC-Buchse des Scanners.

Technische Daten

Frequenzbereich: 25 - 2060 Mhz
Impedanz: 50 - 75 Ohm
Anschluß: PL/UHF-Buchse (SO-239)
Länge: 1,10m
Gewicht: 620g